

DOCUMENTO D'INFORMAZIONE TECNICA

# RITONIFICANTE PER SERRAMENTI IN LEGNO

## GENERALITA` E INDICAZIONI DI IMPIEGO

### 1.1) Generalità:

Rintonificante per serramenti, nutre e rigenera il legno prolungando durata e aspetto estetico dello stesso. Il sottile film che rimane sul serramento ridona tono ed elasticità alla vernice.

Se applicato regolarmente prolunga notevolmente la durata degli infissi riducendo gli interventi di manutenzione.

### 1.2) Indicazioni d'impiego:

Per manufatti in legno già verniciati (infissi, serramenti, staccionate, ecc.).

## CARATTERISTICHE DI IDENTIFICAZIONE

Tipo di resina: Uretanizzata

Peso specifico: 840 gr/litro  $\pm$  20 gr/litro

Residuo secco : 37%  $\pm$  1% p/p

Brillantezza: opaco secondo l'assorbimento del legno ed il numero di riprese effettuate

## INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

### 3.1) Condizioni dell'ambiente e del supporto

Temperatura dell'ambiente: minima 5 °C massima 40 °C

Umidità relativa dell'ambiente: massima 80%

Temperatura del supporto: minima 5 °C massima 40 °C

Umidità massima del supporto: per supporti in legno e prodotti derivati: 15-20%

### 3.2) Applicazione a pennello e straccio

Diluizione: prodotto pronto all'uso.

Mescolare bene il prodotto prima e durante l'applicazione.

Resa consigliata, per strato: ~ 15/20 m<sup>2</sup> litro di prodotto pronto all'uso per mano.

Controllare prima dell'applicazione lo stato della vernice, se è in **buono stato e non presenta screpolature**, pulire la superficie con un detergente neutro e lasciar asciugare. Applicare una mano di prodotto con un pennello ed asportare l'eccesso con uno straccio in cotone o lino.

### 3.6) Essiccazione o indurimento a 23 °C e 65% di umidità relativa.

Tempo di essiccamento superficiale o al tatto: 50-60 minuti

Tempo di essiccamento in profondità: 24 ore

- 3.6) Pulizia attrezzi:  
Con ACQUARAGIA INODORE

### INDICAZIONI PER L'IMMAGAZZINAMENTO

Temperatura massima di conservazione: 40 °C  
Temperatura minima di conservazione: 5 °C

### INDICAZIONI DI SICUREZZA

Etichettatura conforme alle direttive CEE.  
Vedi scheda di sicurezza aggiornata.

La presente revisione annulla e sostituisce le precedenti.

Le informazioni sopra riportate, seppur da ritenersi attendibili, debbono essere considerate indicative. L'uso delle stesse non implica alcuna responsabilità da parte nostra. E' pertanto responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico.