

Colorificio Feroni S.r.l.

PRODUZIONE
Impregnanti - Vernici - Diluenti

DOCUMENTO D'INFORMAZIONE TECNICA

FONDO PER PARQUETS ALL'ACQUA

1) GENERALITA' E INDICAZIONI DI IMPIEGO

1.1) Generalità

Fondo trasparente monocomponente a base acquosa, per interni.
Prodotto con ottime caratteristiche di trasparenza, distensione e buon riempimento. Ottima carteggiabilità.

1.2) Indicazioni d'impiego:

Fondo per pavimenti in legno

2) CARATTERISTICHE DI IDENTIFICAZIONE

2.1) Tipo di resina: Acrilica in emulsione acquosa

Peso specifico: 1040 g.litro \pm 10 g.litro

Residuo secco in massa: 31% \pm 2%

PH al confezionamento: ~ 8 /9

Viscosità cinematica a 20°C: coppa Ford/8 22" \pm 2"

3) INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

3.1) Condizioni dell'ambiente e del supporto

Temperatura dell'ambiente: minima 5 °C massima 40 °C

Umidità relativa dell'ambiente: massima 80%

Temperatura del supporto: minima 5 °C massima 40 °C

Umidità massima del supporto:

per supporti in legno e prodotti derivati: 15-20%

3.2) Applicazione a pennello

Diluizione: consigliata 5 – 10 % max 15 % con ACQUA

Mescolare bene il prodotto prima e durante l'applicazione

Resa consigliata, per strato: ~ 5 m² litro di prodotto pronto all'uso per mano

3.3) Applicazione a rullo

Realizzabilità: possibile

Diluizione: consigliata 5 – 10 % max 15 % con ACQUA

Mescolare bene il prodotto prima e durante l'applicazione

Resa consigliata, per strato: ~ 5 m² litro di prodotto pronto all'uso per mano

Rev.01 Data aggiornamento: MARZO 2015

Pag. 1 di 2

Colorificio Feroni S.r.l.

PRODUZIONE
Impregnanti - Vernici - Diluenti

3.4) Essiccazione o indurimento a 23 °C e 65% di umidità relativa.

Tempo di essiccamento superficiale o al tatto: 2 ore

Tempo di essiccamento in profondità: 8 - 12 ore

Tempo di carteggiatura , sovraverniciatura: minimo 8/12 ore

I tempi di essiccazione possono variare in funzione della temperatura, della ventilazione e dell'umidità relativa.

L'applicazione deve avvenire a temperature superiori ai 10 °C (prodotto, supporto, ambiente).

4)

INDICAZIONI PER L'IMMAGAZZINAMENTO

TEMERATURE

Temperatura massima di conservazione: 40 °C

Temperatura minima di conservazione: 5 °C

Tipi di confezioni disponibili: 1lt. - 5 lt. – 25 lt.

5)

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Il prodotto non richiede etichettatura CEE.

Vedi scheda di sicurezza aggiornata

La presente revisione annulla e sostituisce le precedenti.

Le informazioni sopra riportate , seppur da ritenersi attendibili, debbono essere considerate indicative. L'uso delle stesse non implica alcuna responsabilità da parte nostra. E' pertanto responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico.

Rev.01 Data aggiornamento: **MARZO 2015**

Pag. 2 di 2