

Colorificio Feroni S.r.l.

PRODUZIONE
Impregnanti - Vernici - Diluenti

DOCUMENTO D'INFORMAZIONE TECNICA

FONDO PER INTERNI TRASPARENTE W 214

1) GENERALITA' E INDICAZIONI DI IMPIEGO

1.1) Generalità:

Fondo monocomponente acrilica a base acquosa, per interni.
Prodotto con ottime caratteristiche di trasparenza, distensione e buon riempimento.
Ottima carteggiabilità.

1.2) Indicazioni d'impiego:

Consigliato per la preparazione del supporto su qualsiasi tipo di legno, dal mobile al suppellettile per interni.

2) CARATTERISTICHE DI IDENTIFICAZIONE

Tipo di resina: Acrilica in emulsione acquosa	
Peso specifico: 1010 g.litro \pm 10 g.litro	Residuo secco: 35% \pm 2% p/p
PH al confezionamento: ~ 8 /9	
Viscosità cinematica a 20°C: coppa Ford/4 70" \pm 3"	

3) INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

3.1) Condizioni dell'ambiente e del supporto

Temperatura dell'ambiente: minima 5 °C massima 40 °C
Umidità relativa dell'ambiente: massima 80%
Temperatura del supporto: minima 5 °C massima 40 °C
Umidità massima del supporto:
per supporti in legno e prodotti derivati: 15-20%

3.2) Applicazione a pennello

Diluizione: massimo 10 % con ACQUA
Mescolare bene il prodotto prima e durante l'applicazione
Resa consigliata, per strato: ~ 5/6 m² litro di prodotto pronto all'uso per mano

3.3) Applicazione a spruzzo

Realizzabilità: possibile
Diluizione: massimo 10 % con ACQUA
Mescolare bene il prodotto prima e durante l'applicazione
Resa consigliata, per strato: ~ 5/6 m² litro di prodotto pronto all'uso per mano

Rev.01 Data aggiornamento: MARZO 2015

Pag. 1 di 2

- 3.4) Essiccazione o indurimento a 23 °C e 65% di umidità relativa.
Tempo di essiccamento superficiale o al tatto: 2 ore
Tempo di essiccamento in profondità: 8 - 12 ore
Tempo di sovraverniciatura: minimo 6 ore - previa carteggiatura

I tempi di essiccazione possono variare in funzione della temperatura, della ventilazione e dell'umidità relativa.

L'applicazione deve avvenire a temperature superiori ai 10 °C (prodotto, supporto, ambiente).

4) INDICAZIONI PER L'IMMAGAZZINAMENTO

TEME IL GELO

Temperatura massima di conservazione: 40 °C

Temperatura minima di conservazione: 5 °C

Tipi di confezioni disponibili: 1 lt. - 5 lt. - 25 lt.

5) INDICAZIONI DI SICUREZZA

Il prodotto non richiede etichettatura CEE.

Vedi scheda di sicurezza aggiornata

La presente revisione annulla e sostituisce le precedenti.

Le informazioni sopra riportate, seppur da ritenersi attendibili, debbono essere considerate indicative. L'uso delle stesse non implica alcuna responsabilità da parte nostra. E' pertanto responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico.

Rev.01 Data aggiornamento: **MARZO 2015**