

## GRUNDIERUNG FÜR PARKETTböDEN AUF WASSERBASIS

### 1) ALLGEMEINES UND EINSATZBEREICH

#### 1.1) Allgemeines:

Transparente Einkomponenten-Grundierung auf Wasserbasis für den Innenbereich. Produkt mit ausgezeichneten Transparenz- und Ausdehnungseigenschaften sowie hohem Füllvermögen. Sehr gut schleifbar.

#### 1.2) Einsatzbereich:

Grundierung für Holzböden

### 2) IDENTIFIZIERUNGSMERKMALE

2.1) Harztyp: Acrylharz in wässriger Emulsion

Spezifisches Gewicht: 1040 g/Liter  $\pm$  10 g/Liter Festkörpergehalt in der Masse: 31%  $\pm$  2%

pH-Wert beim Abfüllen:  $\sim$  8 /9

Kinematische Viskosität bei 20 °C: Fordbecher/8 22"  $\pm$  2"

### 3) ANWENDUNGSHINWEISE

#### 3.1) Bedingungen der Umgebung und des Untergrunds

Umgebungstemperatur: mindestens 5 °C höchstens 40 °C

Relative Luftfeuchtigkeit: höchstens 80%

Temperatur des Untergrunds: mindestens 5 °C höchstens 40 °C

Maximale Feuchtigkeit des Untergrunds:

für Erzeugnisse aus Holz und Holzderivaten: 15-20%

#### 3.2) Auftragen mit dem Pinsel

Verdünnung: empfohlen 5 – 10% max. 15% mit WASSER

Das Produkt vor und während der Anwendung gut rühren

Empfohlene Ergiebigkeit, pro Schicht:  $\sim$  5 m<sup>2</sup> Liter an gebrauchsfertigem Produkt pro Schicht

#### 3.3) Auftragen mit der Rolle

Umsetzbarkeit: möglich

Verdünnung: empfohlen 5 – 10% max. 15% mit WASSER

Das Produkt vor und während der Anwendung gut rühren

Empfohlene Ergiebigkeit, pro Schicht:  $\sim$  5 m<sup>2</sup> Liter an gebrauchsfertigem Produkt pro Schicht

**Rev.01 Aktualisierungsdatum: MÄRZ 2015**

- 3.4) **Trocknung oder Härtung bei 23 °C und 65% relativer Feuchtigkeit.**  
Trocknungszeit: oberflächentrocken oder griffest: 2 Stunden  
Tiefentrocknungszeit: 8 - 12 Stunden  
Mögliches Schleifen, Überlackieren: nach mindestens 8-12 Stunden

Die Trocknungszeiten können je nach der Temperatur, der Lüftung und der relativen Feuchtigkeit unterschiedlich sein.

Die Anwendung muss bei Temperaturen über 10 °C (Produkt, Untergrund, Raum) erfolgen.

**4)**

#### **LAGERUNGSHINWEISE**

**FROSTEMPFINDLICH**

Maximale Aufbewahrungstemperatur: 40 °C

Mindestaufbewahrungstemperatur: 5 °C

Erhältliche Packungsgrößen: 1 l - 5 l – 25 l

**5)**

#### **SICHERHEITSHINWEISE**

Das Produkt benötigt keine CE-Kennzeichnung.  
Siehe Sicherheitsdatenblatt auf dem neuen Stand

Diese Überarbeitung ersetzt und hebt jede vorherige Ausgabe auf.

Die oben angeführten Informationen sind als verlässlich, aber nur als Richtlinien anzusehen. Ihre Verwendung bedingt keinerlei Verantwortung unsererseits. Die Benutzer sind daher dafür verantwortlich, die Eignung des Produkts für den spezifischen Einsatzzweck im Voraus zu prüfen.