



PRODUZIONE
IMPREGNANTI PER LEGNO - VERNICI - DILUENTI

DOCUMENTO D'INFORMAZIONE TECNICA

OLIO DI TEAK

1) GENERALITA` E INDICAZIONI DI IMPIEGO

Generalità:

Olio per il trattamento e la protezione del legno, a base di oli naturali, opportunamente additivati ed esenti da essiccativi a base di piombo. È formulato al fine di garantire bassi tempi di essiccamento, finitura naturale del legno, assenza di pellicola superficiale e rapido assorbimento con elevato indice di penetrazione.

Il prodotto si presta molto bene alla manutenzione ordinaria tipicamente necessaria alle pavimentazioni in legno ad uso esterno (decking), bordi piscina in legno e mobilio per esterni donando un effetto esteticamente piacevole e idrorepellente.

2) CARATTERISTICHE DI IDENTIFICAZIONE

Aspetto a 20°C: liquido limpido, brillante.
Colore: giallo bruno.
Densità a 20°C: 0.89 ± 0.010 kg/lit
Resa: 10-15 mq/L a seconda dell'assorbimento del legno
Tempo di essiccazione massimo: 16 h su film da 37 µm
Solubilità e pulizia attrezzi: Acqua ragia

3) INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

Applicazione a pennello/rullo:

Mescolare bene il prodotto prima dell'applicazione.

Nel caso di supporto già trattato non recentemente, sporco o deteriorato dal tempo ed intemperie è necessario fare una pulizia profonda della prima dell'applicazione di OLIO DI TEAK.

Applicare una mano abbondante di OLIO DI TEAK sul manufatto da trattare, trascorsa massimo un'ora asportare l'eccesso con un panno di cotone morbido, ripetere fino a rifiuto del prodotto (solitamente 2-3 cicli)

Tempo di essiccazione completa: 12-16 ore

Tempo di sovra-verniciatura: minimo 16 ore



IMPREGNANTI PER LEGNO - VERNICI - DILUENTI

4) INDICAZIONI PER L'IMMAGAZZINAMENTO

Temperatura massima di conservazione: 40 °C
Temperatura minima di conservazione: 5 °C

5) INDICAZIONI DI SICUREZZA

Etichettatura conforme alle direttive CEE.
Vedi scheda di sicurezza aggiornata.

La presente revisione annulla e sostituisce le precedenti.

Le informazioni sopra riportate, seppur da ritenersi attendibili, debbono essere considerate indicative. L'uso delle stesse non implica alcuna responsabilità da parte del Colorificio Feroni. E' pertanto responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico.