

Colorificio Feroni S.r.l.

PRODUZIONE
Impregnanti - Vernici - Diluenti

DOCUMENTO D'INFORMAZIONE TECNICA

VELLUTO SB 300

CARATTERISTICHE E INDICAZIONI D' IMPIEGO

1.1) Caratteristiche:

Finitura trasparente a base di resine vegetali in soluzione acquosa.
Non contiene derivati del petrolio o qualsiasi tipo di solvente o coalescente.

1.2) Indicazioni d'impiego:

Prodotto adatto ad ogni tipo di legno, per esterno ed interno ; idrorepellente, protegge dagli agenti atmosferici.

APPLICAZIONE - DILUIZIONE - RESA

2.1) Diluizione:

prodotto pronto all'uso.
In ogni caso per una applicazione ottimale si consiglia di diluire al 5-10% con acqua la "1° Mano"

2.2) Applicazione:

A pennello, rullo e spruzzo.
La seconda mano (raccomandata negli esterni) dopo 12 ore.

2.3) Essiccazione:

al tatto: 5/7 ore (temperatura a 20°C, umidità relativa 65%)
in profondità: 16/24 ore
(dati suscettibili di variazione a seconda delle quantità applicate e dell'umidità relativa)

2.4) Resa:

10/12 mq/litro (a seconda dell'assorbimento del legno)

2.5) Residuo Secco:

+/- 35

PRINCIPIO DI PRODUZIONE

CBN : Ciclo Biofisico Naturale in accordo alle...
DPG : definizioni di principio generale Bioedilizia Italia
(Istituto di Qualificazione Bioedilizia)

Rev.01 Data aggiornamento: APRILE 2015

Pag. 1 di 3

Colorificio Feroni S.r.l.

PRODUZIONE
Impregnanti - Vernici - Diluenti

VOCE DI CAPITOLATO

*Applicazione della finitura VELLUTO SB 300 per la protezione del legno.
Prodotto emulsionato con oli vegetali ed esente da sostanze chimiche di origine petrolifera e biocidi.
L'applicazione del prodotto sul legno impregnato consente una protezione preventiva, dove gli oli vegetali nutrono ed esaltano le fibre del legno.
La superficie da trattare deve essere pulita ed asciutta; provvedere ad eliminare eventuali residui di vecchie vernici, grassi o colle. Mescolare accuratamente il prodotto, applicare in due mani (eventualmente provvedendo alla diluizione della prima mano), assicurandosi che assorba uniformemente.*

DICHIARAZIONE INTEGRALE DEI COMPONENTI

Acqua, oli vegetali, polisaccaridi, lecitina di soya, essiccativi a base di Co-Ca-Mn-Zr inferiori allo 0,05%, antipelle inferiore allo 0,2%.
Contiene olio di Lino. Nella stagione calda gli stracci imbevuti di prodotto potrebbero essere soggetti ad autocombustione. Conservarli in recipienti ermeticamente chiusi; bagnarli abbondantemente con acqua prima di gettarli.

NOTE ECOLOGICHE - C.O.V.

7.1) Note Ecologiche:

L'uso dei componenti organici provenienti da fonti rinnovabili, contenuti nella formulazione in sostituzione dei petrolio derivati, riduce l'emissione di CO2 in atmosfera.
Non sono emesse sostanze dannose alla fascia di ozono troposferico. I componenti organici di origine vegetale sono completamente biodegradabili.

7.2) C.O.V.:

Il prodotto non contiene sostanze organiche volatili - C.O.V. = <130 gr/lt.

Rev.01 Data aggiornamento: APRILE 2015

Pag. 2 di 3

Colorificio **Feroni** S.r.l.

PRODUZIONE
Impregnanti - Vernici - Diluenti



VELLUTO SB300
COD. B.E.I. 2014/2016, FE02

La presente revisione annulla e sostituisce le precedenti.

Le informazioni sopra riportate, seppur da ritenersi attendibili, debbono essere considerate indicative. L'uso delle stesse non implica alcuna responsabilità da parte nostra. E' pertanto responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico.

Rev.01 Data aggiornamento: **APRILE 2015**

Pag. **3** di **3**